

LUBRICANTES QUE CUBREN LA CALIDAD EXIGIDA POR NUESTROS CAMIONES

LUBRICANTE INTERNATIONAL® SAE 15W-40 CI-4 PLUS

Excelente protección en diferentes condiciones. Apto para motores diésel que cumplen con las normas ecológicas EPA98 y EPA04.

- Mejor manejo del hollín
- Extensión en intervalos de drenaje
- Reduce especialmente el desgaste en el tren de válvulas y conjunto motriz
- Excelente estabilidad frente a la oxidación
- Excelentes propiedades frente a las altas y bajas temperaturas



Puede usarse en cualquier tipo de diferencial. Ideal para equipos de uso intensivo y aplicaciones de sistemas mecánicos industrial y comercial.

- Excelente protección contra el desgaste
- Liberación rápida de todo el aire interior
- Estabilidad térmica y una larga vida útil frente a la oxidación.
- Excelente protección contra la corrosión
- Fácil filtrabilidad



LUBRICANTE INTERNATIONAL® SAE 15W-40 CJ-4/SM

Formulado para ofrecer excelente protección contra el desgaste, consumo de lubricante, depósitos de hollín, cambios térmicos y oxidación por bajas temperaturas.

- Mantiene sus características hasta con el doble del hollín que los lubricantes API C1-4
- Protege el sistema de control de emisiones
- Ofrece excelente estabilidad frente a la oxidación.
- Mejora los arranques en frio
- Ideal para operaciones de flotas mixtas



LUBRICANTE INTERNATIONAL® PARA TRANSMISION Y SISTEMAS HIDRUALICOS

Para transmisión y sistemas hidráulicos. Contiene anticorrosivos, anti-espumante e inhibidores de la oxidación. Proteje contra el deterioro de los sellos y la bomba.

- Fluído multifuncional
- Reduce el ruido
- Estabilidad térmica larga vida útil
- Excelente protección contra la corrosión
- Compatible con todos los materiales selladores de la transmisión



LUBRICANTE INTERNATIONAL® SAE 50

Diseñado para motores diésel de uso intensivo en aplicaciones de transporte agrícola, industrial y comercial. Su fórmula 14 TBN protege contra la corrosión.

- Resiste las fallas bajo altas temperaturas
- Protege contra la oxidación y la corrosión
- Mantiene la presión del lubricante bajo condiciones de carga pesada
- Compatible con todos los materiales selladores de la transmisión

