



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**



UNIDOS POR EL CAMINO

LUBRICANTE INTERNATIONAL® 15W-40 CI-4 PLUS

El lubricante para motores diésel 15W-40 CI-4 PLUS de INTERNATIONAL® es un lubricante multigrado, de alto rendimiento que proporciona una excelente protección en diferentes condiciones de funcionamiento y demandas de operación.

Está compuesto por detergentes, dispersantes, agentes para el control del desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos supresores de espuma. Es extremadamente resistente a la formación y obstrucción de sedimentos por altas y bajas temperaturas; inhibe la formación de depósitos de hollín en los anillos reduciendo el desgaste del motor y mejorando su consumo. Este lubricante es apto para utilizar en los motores diésel que cumplen con las normas de emisiones EPA 98 y EPA 04.

El lubricante 15W-40 CI-4 Plus de INTERNATIONAL cumple con las clasificaciones de servicio API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ y SH.



APLICACIONES RECOMENDADAS:

- Caterpillar ECF-1
- Cummins CES 20081, 20078, 20077, 20076, 20072 y 20071
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus 03, EO-N Premium Plus, EO-M Plus y EO-M
- Mercedes-Benz 228.3 y 228.1
- MAN M 3575
- DHD-1, ACEA E7 y E9
- Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2 y VDS
- DDC 93K214
- DDC/MTU Series 2000/4000 rendimiento del motor categoría 1 y 2
- Allison C-4
- Global DHD-1

BENEFICIOS

- Mejor manejo del hollín
- Extensión en intervalos de drenaje
- Reduce especialmente el desgaste en el tren de válvulas, y conjunto motriz
- Excelente estabilidad frente a la oxidación
- Excelentes propiedades frente a las altas y bajas temperaturas

LUBRICANTE INTERNATIONAL® 15W-40 CI-4 PLUS**CARACTERÍSTICAS:**

Datos del producto	Método de prueba	Valor normal
@ 40 °C, cST	D445	128.1
@ 100 °C, cST	D445	15.8
Índice de viscosidad	D2270	130
Punto de escurrimiento °F (°C)	D97	-34 (-30)
Punto de inflamación °F (°C)	D92	213 (415)
No. de neutralización, TBN-E	D2896	10.3
Cenizas sulfatadas, wt. %	D874	1.18
Simulador de arranques en frío, cP	D5293	6368/-20 °C
Miniviscosímetro rotativo TP1, cP	D4684	31134/-25 °C



UNIDOS POR EL CAMINO

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.

Consulte siempre el manual del usuario para la aplicación correcta. Todo el material de este folleto era correcto al momento de su publicación, pero está sujeto a cambios sin notificación. INTERNATIONAL, y el logotipo del rombo INTERNATIONAL son marcas registradas de Navistar, Inc. © 2016 Navistar, Inc., Lisle, IL 60532. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios. GMC-13-00019