



UNIDOS POR EL CAMINO

LUBRICANTE INTERNATIONAL® GL-5 SAE 80W-90 SERVICIO SEVERO

El lubricante GL-5 Servicio Severo SAE 80W-90 de INTERNATIONAL® es un lubricante multipropósito de sulfuro/fósforo diseñado para ejes diferenciales.

Este lubricante es recomendado para ejes diferenciales en autobuses y camiones en donde se especifica un lubricante GL-5 con un paquete de aditivos químicamente activos con control de sulfuro/fósforo.

Está compuesto por lubricantes de base parafínica y aditivos altamente refinados, para asegurar las características de presión extrema, antidesgaste, inhibición de la corrosión, prevención de la oxidación, punto de goteo bajo y tendencias antiespumantes. Este lubricante es ideal para equipos de uso intensivo, tanto en flotas que funcionan dentro y fuera de carretera, así como en muchas aplicaciones de sistemas mecánico industrial y comercial.

El lubricante GL-5 SAE 80W-90 de INTERNATIONAL cumple con la clasificación de servicio API GL-5.

BENEFICIOS

Excelente protección contra el desgaste

Resistente al cizallamiento

Excelente demulsibilidad; separa el agua fácilmente

Excelente protección contra la oxidación y la corrosión

Excelente rendimiento para diferenciales de deslizamiento limitado

APLICACIONES RECOMENDADAS:

El lubricante GL-5 SAE 80W-90 de INTERNATIONAL es diseñado para uso en cualquier tipo de diferencial de deslizamiento limitado y cumple con los requisitos de las siguientes especificaciones militares de EE.UU.: MIL-L-2105D, MIL-L-2105E y Mack GO-G, GO-H y GO-J.

CARACTERÍSTICAS:

Grado de viscosidad SAE	80W-90
Punto de escurrimiento °F	-15
Punto de inflamación, COC, °F	420
Viscosidad	
@ 40 °C, cSt	140
@100 °C, cSt	14,6
Índice de viscosidad	95
Gravedad, °API	24,5
Prueba de oxidación, ASTM D665	Pasa

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.